

STB27L – STB27R



NC-52320AB

Uygulama

- Bu servis regülatörleri, gaz basıncını **max 500 mbar** olan hat basıncından servis basıncına (**9 – 50 mbar** aralığında) regüle etmektedir.
- Çoğunlukla domestik ve ticari gaz tesisatlarında kullanılır ve gaz sayacından önce yerleştirilir.
- Doğalgaz, LPG ve sentetik doğalgaz için uygundur. Özel tesisatlar için agresif olmayan diğer gazlar ile de (hava, nitrojen, ...) kullanılabilir.
- Çalışma sıcaklığı : -20°C / +60°C

Özellikler

- Doğrusal ya da dik açıyla montaj yapılacak şekilde adapte edilmiştir.
- **Mükemmel basınç kontrolü:** Tam dengeli oturma dizaynı sayesinde regüle edilen basınç, hat basıncının tüm varyasyonlarında stabildir.
- **Yüksek kapasite:** İstenilen basınç hassasiyetine ve giriş basıncına bağlı olarak, modeller doğalgaz için 12,5 (n)m³/h'ye kadar, LPG için 15 kg/h'ye kadar vermektedir.
- **Filtre:** Bazı modellerin giriş kısmına tel örgülü filtre monte edilmiştir.
- **Alt Limit Kapatma Valfi (UPSO) :** Bazı modellerde otomatik ya da manuel resetli UPSO bulunmaktadır.
- Otomatik olarak resetlenebilen modellerin resetleme debisi 6.4 l/h havadır.



NC-52321AB

Yapı

- **Gövde** : alüminyum döküm
- **Kapak** : çelik
- **Koruma** : yüksek rezistanslı kataforez kaplama
- **Diyafram** : NBR
- **Valf pedi** : NBR



NC-52322AB

Kod	Model	Giriş Basıncı (mbar)	Çıkış Basıncı (mbar)	Debi (LPG)	Debi (Doğalgaz)	Bağlantı Çapı	UPSO		Filtre	
							Tip	mbar		
STB27L										
NC-52320AB	STB27L Upso-Manuel	25-400	21	-	12,5 m ³ /h	3/4" x 3/4"	Manuel	12,5	Var	
NC-52320AA	STB27L Upso-Manuel	60-90	37	15 kg/h	-	3/4" x 3/4"	Manuel	27,5	Var	
NC-52322AB	STB27L Upso-Oto	25-400	21	-	12,5 m ³ /h	3/4" x 3/4"	Otomatik	12,5	Var	
NC-52322AA	STB27L Upso-Oto	55-400	37	15 kg/h	-	3/4" x 3/4"	Otomatik	27,5	Var	
NC-52324AB	STB27L	25-400	21	-	12,5 m ³ /h	3/4" x 3/4"	-	-	Var	
NC-52324AA	STB27L	55-400	37	15 kg/h	-	3/4" x 3/4"	-	-	Var	
STB27R										
NC-52321AB	STB27R Upso-Manuel	25-400	21	-	12,5 m ³ /h	3/4" x 3/4"	Manuel	12,5	Var	
NC-52321AA	STB27R Upso-Manuel	55-400	37	15 kg/h	-	3/4" x 3/4"	Manuel	27,5	Var	
NC-52323AB	STB27R Upso-Oto	25-400	21	-	12,5 m ³ /h	3/4" x 3/4"	Otomatik	12,5	Var	
NC-52323AA	STB27R Upso-Oto	55-400	37	15 kg/h	-	3/4" x 3/4"	Otomatik	27,5	Var	
NC-52325AB	STB27R	25-400	21	-	12,5 m ³ /h	3/4" x 3/4"	-	-	Var	
NC-52325AA	STB27R	55-400	37	15 kg/h	-	3/4" x 3/4"	-	-	Var	