

Sistemdeki anormal bir durumdan ötürü basınç önceden ayarlanan limite ulaştığında gaz akışını hemen kesen bir güvenlik cihazıdır.

This is a safety device which quickly intercepts gas flow when the pressure it is monitoring reaches a pre-set limit due to any anomaly in the system.



1/2" - 3/4" - 1"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pmax	: 1 bar
Çıkış basıncı / Outlet pressure	: 20-600 mbar (standard :200-600 mbar)
Bağlantılar / Connections	: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" dişli/thread ISO228/1 DN25, DN32, DN40-DN50-flanş/flange PN10
Gövde / Body	: Dökme alüminyum / Die cast aluminium
Çalışma sıcaklığı / Working temp.	: -20°C ...+60°C
Kullanım / Use	: Agresif olmayan gazlar / Non aggressive gases

MALZEMELER / MATERIALS

Gövde / Body	: Dökme alüminyum / Die cast aluminium Gd - AlSi12Cu - EN AB 46100
Diyaframlar / Diaphragms	: NBR 60Sh - DvGW EN 549

AĞIRLIK / WEIGHT (kgs)

1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
0,6	0,6	0,6	3,4	3,4	3,4



1 1/4" - 1 1/2" - 2"

